

## TEHNIČKI OPIS

Izvedba kontejnera u fiksnoj verziji prema shemi i dimenzijama u prilogu koje su orijentacijskog karaktera.

### Konstrukcija

-čelična konstrukcija je antikorozivno zaštićena, izrađena od zavarenih hladnooblokovanih profila, kvalitete S235. U stupovima su ugrađene PVC cijevi promjera 50 mm za odvodnju oborinske vode. Bez otvora za viljuškar.

### Dozvoljena opterećenja

- krov 125 kg/m<sup>2</sup>
- pod 250 kg/m<sup>2</sup>
- stijene 50 kg/m<sup>2</sup>

### Krov

-izvodi se kao pertlani krov slijedećeg sastava:

- ravni pocinčani lim
- izolacija mineralna vuna 100 mm
- parna brana: PE folija 0,15 mm
- iverica V20 E1, oplemenjena, bijela boja, debljine 10 mm

**Vanjski zidovi**- poliuretanski panel; obostrano je pocinčani obojeni lim debljine 0,5, a između je poliuretanska pjena 50 mm

**Pod** – profilirani čelični lim 0,60 mm

-izolacija mineralna vuna 100 mm

-parna brana: PE folija 0,15 mm

-blažujka – svlačione;/cementna iverica – tuševi/vodootporna iverica V100, debljine 22 mm – ured

-epoxy podna obloga – svlačione, tuševi / - PVC podna obloga – uredi

### Prozori

izrađeni su od PVC profila, ostakljeni izo staklom. Jednokrilni okretno / zaokretni dim. ca 880/1340 mm, opremljeni roletama. Sanitarni pvc prozor dim. 655x500 mm,

### Vanjska vrata

- pvc/al sa sandwich panelom, u boji kontejnera, dimenzije 875x2000 mm, opremljena cilindar bravom i 3 ključa

**Vodovod i kanalizacija** – instalacije za dovod i odvod vode izvode se PVC cijevima vidljivo na zidovima. Sanitarna oprema koja se ugrađuje: glava tuša. Odvod / dovod vode kroz stijenu kontejnera.

### Elektroinstalacije

-izvode se sakrivene u stijeni kontejnera, s razvodnim ormarićem, FI zaštitnom sklopkom, osiguračima, fluorescentnom rasvjetom, prekidačem, utičnice opće namjene i standardnom priključnom utičnicom za glavni dovod.

**Boja kontejnera** : RAL 9002

## TROŠKOVNIK OPREME

### 1. Kontejner – vanjske dim. 11000x2438x2591 mm

1 prostorija – predviđena za svlačionu  
1 prostorija – sanitarni dio – tuševi  
4 sanitarna prozora dim. 655x500 mm  
1 ulazna vrata pvc/al s termo mostom dim. 875x2000 mm – otvaranje prema unutra,  
1 unutarnja vrata bez krila  
Sanitarni dio – glava tuša kom 5  
- el. bojler 300 litara  
Svlačionica - vješalice (kukice) kom 30  
-el instalacija, plafonjere 2x36w , 4 šuko utičnice, 2 prekidača  
-vanjska priključna kutija za napajanje  
-vanjsko priključno mjesto za uzemljenje

**Kom 2**

### 2. Kontejner – vanjske dim. 5000x2483x2591 mm

2 prostorije  
2 jednokrilna prozora s roletama dim. 880/1340  
2 ulazna vrata pvc/al s termo mostom (sandwich panel) dim. 875x2000 mm – otvaranje prema unutra,  
-el instalacija, 2 plafonjere 2x36w, 2 šuko utičnice, 2 prekidača  
-vanjska priključna kutija za napajanje  
-vanjsko priključno mjesto za uzemljenje

**Kom 1**

### 3. Prijevoz i montaža

Stavka podrazumjeva utovar i prijevoz kontejnera do mjesta Naručitelja te postava-montaža na betonske temelje koje osigurava Naručitelj prema shemi, dimenzijama i traženoj kvaliteti betona koje će dostaviti isporučitelj.

**Kom 1**

---

UKUPNO:  
PDV 25%:  
SVEUKUPNO:

slovima:

ponuditelj: